

BORNE TACTILE BT15



Elégante borne tactile composée d'un large écran 16/9 professionnel haute-définition multi-touch équipée de la technologie tactile capacitive 10 points et d'un pied en acier laqué noir idéalement orienté. Livrée avec un PC NUC Intel sous Windows 10. Cette borne existe avec un écran 32'' (81,3 cm), 42'' (106,7 cm) ou 55'' (139,7 cm)
Poids : 70 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	55" Led Backlit 16/9 Équipé de la technologie tactile capacitive 10 points
Structure	chassis métallique anthracite
Résolution	1980 x 1080p full HD
Luminosité / Contraste	450cd/m2 - 4000:1
Temps de réponse	6.5 ms
Audio	2x12 W (Stéréo)
Angle de vision	178°
Utilisation max en discontinue	18 heures par jour
Orientation	Paysage/portrait
ALIMENTATION	AC 100-240 V, 50/60 Hz
PUISSANCE	150 W typique; max. 0.5 W en mode veille
PORTS ET CONNECTEURS	Entrées : VGA / RCA / S-Video / BNC Jack / Mini Jack / DVI-D / 2x HDMI / Display Port Sortie : VGA / RCA / BNC Jack
ACCESSOIRES	cordon d'alimentation Cordon VGA / câble DVI-D, câble USB télécommande, guide démarrage rapide
VESA	400x400mm

Écran	54,6" (138,8 cm) Équipé de la technologie tactile infra-rouge, multtouch 10 points
Résolution	1980 x 1080p full HD
Luminosité / Contraste	310cd/m2 - 1400:1
Temps de réponse	8 ms
Audio	2x12 W (Stéréo)
Angle de vision	horizontal/vertical : 178°; droit/gauche : 89°; en avant/en arrière : 89°
Utilisation max en discontinue	18 heures par jour
ALIMENTATION	AC 100-240 V, 50/60 Hz
PUISSANCE	143 W typique; max. 0.5 W en mode veille
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrées vidéo	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video, Comp. RCA, AV
Sortie vidéo	VGA, DVI, AV
Entrées audio	RCA, MiniJack
Sortie audio	RCA, haut-parleurs
Contrôles	RS232C, USB(tactile)
FONCTIONS SPÉCIALES	
VESA	400x400mm
ACCESSOIRES	câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI-D, câble USB, télécommande, autocollant avec logo iiyama, guide démarrage rapide, guide de sécurité
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions	1271x742x110,5mm
Poids	40,8Kg