

## CARTE RFID SANS CONTACT

### FORMAT

**Format standard :**  
8,5 x 5,4 cm avec coins arrondis

### IMPRESSION

- Quadri recto
- Quadri recto/verso

### SUPPORT

- PVC 0.82 mm

### FINITION

Finition pelliculage mat ou brillant recto ou recto/verso

#### Norme compatible :

MFI S50 (1 Kbits)	MIFARE 3 D21 (2 kbits)
Ultralight (64 bits)	MIFARE 3 D41 (4 kbits)
TK 4100	MIFARE 3 D81 (8 kbits)
EM 4200	MIFARE PLUS S2K (2kbits)
ATA5567-5577	MIFARE PLUS S4K (4kbits)
HITAG 1 (2048 bits)	MIFARE PLUS X2K (2kbits)
HITAG 2 (256 bits)	MIFARE PLUS X4K (4kbits)
HTS256 (256 bits)	PICOPASS 2KS (2 Kbits)
HTS2048(2048 bits)	TOPAZ (96 bits)
EM4305 (512 bits)	HUCODEGEN 2
MIFARE 1 S20 (320 bits)	HIGGS 3
MIFARE 1 S50 (1 Kbits)	
MIFARE 1 S70 (4 Kbits)	
ULTRALIGHT C (192 bits)	
SLE66R01 (152 bits)	
ICODE 2 (1024 bits)	
ICODE SLI S (2048 bits)	
TI2048 (2048 bits)	

### DÉLAIS DE PRODUCTION

à partir

**J+15**  
jours ouvrés

Livraison gratuite 1 point France  
(livraison Europe nous consulter)

### FICHER PRÉ-PRESSE

Nous réalisons la maquette de tous vos produits sur devis.

Si vous souhaitez fournir votre fichier (format PDF obligatoire), contactez-nous avant de le créer afin d'obtenir toutes les informations nécessaires.

